

附件 1 福建省皮划艇锦标赛 2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
1	水上运动设备	单人划艇	激流回旋专用:所列艇型船长不少于 350cm、船宽不少于 60cm、重量不超过 9kg, 极限版, 泡沫 3 块: 黑色; 厂家粘好绑腿再增加绑腿 2 副, 粘好靠腰和两侧挡板, 厂家钻好排水孔, 均配跪桶和船套: 1、颜色: 粉白原碳纤 ;58 公斤 s 码 数量: 1 条; 2、颜色: 蓝色 ; 60 公斤 s 码 数量: 1 条; 3、颜色: 极限版色 ; 船两边黑色中间格子黑 极限版色 L 码;数量: 1 条 4、颜色: 前船仓深紫色后原碳色; 60 公斤 s+码; 数量: 1 条 5、颜色: 极限版色; 船底蓝色, 船面白色, L 码; 数量: 1 条	5	3.58	17.9	是
2		单人划艇	激流回旋专用:所列艇型船长不少于 350cm、船宽不少于 60cm、重量不超过 9kg 体重: 70 公斤, 跪桶窄款, 颜色: 上面白色船底黑色, 厂家粘好绑腿再增加绑腿 2 副、粘好靠腰、粘好侧面挡板、原厂泡沫跪垫 3 块。	1	3.18	3.18	是
3		划艇桨	激流回旋专用、碳纤维、桨杆白色: 1、桨叶 L 码, 桨把大小 ≥34mm; 数量: 9 支 2、桨叶 m 码, 桨把大小≥34mm; 数量: 3 支 3、桨叶 s 码, 桨把大小≥34mm; 数量: 2 支	14	0.37	5.18	是
4		划艇桨	激流回旋专用、碳纤维、桨杆白色: Revolution Extreme L 码 桨把大号	3	0.67	2.01	是
5		极限皮艇	激流回旋极限皮艇专用,所列艇型船长不少于 2.75m, 重量不少于 18kg	2	2.48	4.96	是

附件 1


2026 年年度比赛训练器材采购项目

序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价(万元)	预算金额(万元)	是否进口
			72kg, 座椅为全碳板材质, 滚塑及类似材料, 蓝色。				
6	水上运动设备	单人皮艇	激流回旋专用: 所列艇型船长不少于 350cm、船宽不少于 60cm、重量不超过 9kg 1、体重 77KG, 颜色: 白色, 脚蹬 3 副: 短, 坐板: M 码。 2、体重 70KG, 颜色: 青色, 脚蹬 3 副: 短, 坐板: M 码 3、体重 72KG, 颜色: 海军迷彩, 脚蹬 3 副: 短, 坐板: M 码船套黑。 4、体重 72KG, 颜色: 海军迷彩, 脚蹬 3 副: 短, 坐板: M 码船套黑。 5、体重 75KG, 颜色: 船边蓝色中间白色, 脚蹬 3 副: 短, 坐板: M 码。 6、65~70kg 颜色: 极限紫白色 脚蹬 3 副: 长 (配船套)。M 码	6	3.18	19.08	是
7		单人皮艇	激流回旋专用: 所列艇型船长不少于 350cm、船宽不少于 60cm、重量不超过 9kg 1、极限版 58kg S 码 短脚蹬 座椅: GABA 颜色: 前船仓粉色后原碳色 艇包 船圈加排水孔: smart pump。 2、极限版 码数: S 60kg。颜色: 马卡龙粉蓝紫三色渐变。脚蹬 3 副: 长。配船套。排水孔: pump, 加 fins 船舵和可调节 adjustable Slalom Gaba 座椅。	2	3.58	7.16	是
8		极限桨	激流回旋极限皮艇专用、碳纤维: 1、S 码 6 把; 2、M 码 8 把。	14	0.785	10.99	是
9		皮艇桨	激流回旋专用、碳纤维: 1、x16-s 码; 数量: 2 支 2、x16-M 码; 数量: 2 支 3、曲柄 X16-S 码; 数量: 2 支	6	0.785	4.71	是

附件1 福建省皮划艇队 2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价(万元)	预算金额(万元)	是否进口
10	水上运动设备	双桨	纤细型桨杆, 根据运动员身高、体重具体型号多种可选 材质: 主体碳纤维材质 桨叶: COMP 桨叶 桨杆硬度: 适中 手柄: 5cm 可调 手柄套: 橙色, 中 (33.5mm) 内柄: 79-91cm 角度: 0°	20	1.2	24	是
11		海赛桨频表	防水 (IP67, NEMA-6). 桨频及计数每十秒自动存储, 最高达 1 小时。 尺寸: 88.9 x 58.42 x 20.32 毫米. 电池类型 (2 CR2032 (1 显示, 1 背光).) 电池寿命, 175 小时, 背光 20 小时。	3	0.65	1.95	是
12		两冲程 30HML 船外机	艏板高度 423 (mm): L:550 净重 53 (kg): S:60 最大发动机输出功率 22.1 (千瓦, PS): 22.1 全油门操作范围 (RPM): 4500-5500 发动机类型: L2 排气量 (cm³): 496 缸径*行程 (mm): 72.0*61.0 燃油进气系统: 化油器启动装置: 手启动操舵系统: 后操调整和倾斜方式: 手动倾斜润滑系统:	1	2.35	2.35	是
13		碳纤赛艇双桨	纤细型桨杆 材质: 主体碳纤维材质, 根据运动员身高、体重具体型号多种可选。 适中型硬度, SMOOTHIE2 桨叶, 桨长度 287-292cm, 绿色手柄套, 角度 0 度	2	1.25	2.5	是
14	水上运动	碳纤赛艇单桨	1、桨叶规格和大小: 平板桨叶; 大小为 25*54cm 2、桨叶材料及含碳量: 高膜量编织碳布, 含碳比例 100%	12	0.8	9.6	是

附件1 2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品自名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金 额(万 元)	是否进口
	设备		3、桨杆的长度调节范围： 373-378cm 4、桨杆规格类型：纤细型桨杆 5、桨杆的硬度标准：中等硬度 6、手柄规范型号：5cm 可调节橡 胶手柄 7、桨柄套：37.5-43mm 橡胶桨柄 套 8、内弦长度调节范围：107-119cm 9、护皮和桨盘的角度：0 度				
15		女子单人 划艇	C1 Fighter 200 Rio 2016, 200m 最新型 L 级 75kg, 短组 200 米。 艇长：≤5.2m; 宽度：37cm; 高 度：26cm, 重量:不高于 14kg; 内 仓：高强度碳纤维；外层：高强度 碳纤维；夹层：蜂窝。	4	5.9	23.6	是
16		男子单人 划艇	C1 Fighter 1000m Rio2016 1000m 专用, 80kg, 艇长：≤5.2m; 宽度：33.5cm; 高度：25.5cm, 重量：不高于 14kg; 内仓：高强 度碳纤维；外层：高强度碳纤维； 夹层：蜂窝。 80KG 级 2 条、85KG 级 1 条	3	5.9	17.7	是
17		静水皮艇 桨	材质：100%碳纤维；桨杆类型：可 调节款；桨重量：约 690g 1、桨叶尺寸：735 cm ² ±10 cm ² ；桨 叶长：49.5cm±0.5cm; 桨杆硬度： 2.8-2.9mm; 数量：1 2、桨叶尺寸：765 cm ² ±10 cm ² ；桨 叶长：50cm±0.5cm; 桨杆硬度： 2.7-2.8mm; 数量：2	3	0.6	1.8	是
18	水上运 动设 备	静水单人 皮艇	最新款 7 代产品，材质：SCS； 外层材料：碳纤维；内舱：碳纤维； 夹层：PC； 船艇尺寸：5190±10mm; 宽度： 390mm±5mm; 高度：300mm±5mm; 重量：≤12kg。 颜色自选；	5	5.5	27.5	是

附件1 2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
			级别 L 号; 数量 4 条, 级别 M 号, 数量 1 条				
19		计时秒表	尺寸:约 80×62 毫米, 厚度 22 毫米, 重量:90 克 功能:三段表示 系统内存 300 个, 双内存方式, ID (识别号码) 设定功能 (OFF / 01~99) 内存使用量指示器 split 次数表示 (最大 999 次) 10 气压防水功能, 内存附间距计, 本体抗菌规格 1/100 秒计测 10 小时计时 3 排显示 双重记录方式 单位记忆方式和区域记忆方式 附带记录方式的桨频表功能 计测 3 次划桨次数的时间换算出 1 分钟的 桨频数,可确认在此之前 9 次的记录内容 300 跑道记忆 10 个气压防水特别适合于游泳, 水上项目等	2	0.24	0.48	是
20		静水皮艇桨	全碳纤维材质; 740 SOFT SHAFT 白色的接口桨杆 (桨叶超轻)	2	0.6	1.2	是
21	水上运动设备	皮划艇桨频表	一、产品尺寸: 显示装置为 3.5 x 2.3 x 0.9 英尺 (90 x 60 x 23 mm)。 二、重量: ≤290g 三、功能: 具有蓝牙功能、还有 GPS 定位功能、距离选择功能、计算每桨距离功能、平均速度/幅度功能、桨频的功能、心率或者总时间等功能; 还可以配对心率胸带一起使用。 四、特点:	6	0.68	4.08	是



2026 年年度比赛训练器材采购项目

序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
			1、背景灯光显示，黑暗之中行船也能清楚查看。 2、存储容量增加 有 500 多的存储点，可详细的存储您的测试成绩。可将存储间隔设置为 100 米，若要看更详细的数据，可将存储间隔设置为 10 秒，或是将间隔设置到每一划，然后重头查看整个 2000 米的竞赛。 3、可编程测试 可自行定制测试，只需根据时间、距离或划桨的总数对间隔进行编程来创建间隔测试、金字塔或城堡型或其他定制的测试。累积到 100 间隔的成绩能存储和读取。 五、其他特点： 1、只测量划桨速率、总数与时间时，控制部件完全与最新的接线和叶轮兼容。精确测量并显示出船的行水速度、划桨速率、共用时间、距离或平均速度。 2、读数每一划都更新。 3、自动背景光线照明是由二次电池提供电源的。如果电池用完了，装置将不用背景灯光继续运作。 4、根据使用者定义过的间隔，将自动存储，能存储 560 个存储点。 5、不使用时，装置将自动关闭以节约电池。 6、显示装置能完全防水，漂浮，并且经久耐用。 7、可使用选择性的计算机接口将数据上载到计算机上。				
22		平板电脑	一体化铝合金轻薄便携式平板电脑，非拼接塑料机身；高度约 247mm，宽度约 178mm，厚度≤6.1mm；整机重量≤465g；	1	0.52	0.52	是

附件1

2026 年年度比赛训练器材采购项目

序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
			机身固态存储 128GB, 不支持外置存储卡扩展; 统一内存 12GB; 屏幕规格: 对角线 11 英寸 IPS 液晶显示屏 (矩形可视区域 10.86 英寸); 物理分辨率: 2360×1640, 像素密度 264PPI; 全层压贴合工艺, 广色域 P3 色彩标准、原彩自适应色温调节; 峰值亮度不低于 600 尼特; 多点触控电容屏, 立体声四扬声器系统; 后置摄像头: 1200 万像素广角镜头, 光圈 f/1.8, 支持 4K 视频录制; 前置摄像头: 1200 万像素超广角镜头, 支持人像居中跟随功能, 光圈 f/2.4; 生物识别: 集成式侧边电源按键指纹识别模块, 无需开孔; 传感器: 加速度感应器、陀螺仪、环境光传感器、气压传感器、色温传感器; USB Type-C 全功能接口, 支持充电、数据传输、外接视频输出; 侧边智能磁吸接点, 可外接配套键盘式保护壳; 配备手写笔磁吸收纳位; 音量按键、集成指纹电源键, 无正面实体 Home 按键, 全面屏设计内置聚合物锂电池 1 米 USB-C 数据线, 配套 20W USB-C 电源适配器; 带配件				
23	水上运动设备	训练挂机壳	6.3 米双体船 (新型) 尺寸: 长 6360mm, 宽 2070mm, 高 580mm (含平板高度) 驾驶台高度: 850mm; 座凳高: 530mm。艇壳材质: 高强高模玻璃布, PVC 泡沫、混纺布加强, 船体表面喷涂白色防 UV 胶衣。	1	8	8	否

附件1 2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
			配置四冲 30P 前操舷外机（舷外机档次不得低于本田或雅马哈同系列产品），油箱、驾驶台、顶蓬（可拆卸结构）、操作系统、电瓶。艇体头端具备分水线，两个船体头端中 间距 1620mm，尾端中间距 1620mm。采用驾驶台、座舱、甲板为一体式设计，甲板为防滑设计，可保障操作时有较好的平稳性和消浪效果。驾驶台配前挡风玻璃，甲板后方配置不锈钢护栏。转向系统采用方向机转向，操纵线、油门线等采用“隐藏”设计，可承载 4-5 人。结构：应采用双体消浪结构，并同时采用导流消浪器，将水流浪花压制在水底，减少浪花。 安全配置：救生圈（带救生绳）、救生衣等。 导流消浪器尺寸为 125cm×44.5cm×35cm，材质为玻璃纤维复合材料，固定在船外机前方。				
24	水上运动设备	双人单桨赛艇	A++级， 1、艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中 120 度高温固化成型！ 2、外层材料：高强度预浸料碳纤维（3KT700 平纹碳布和单向碳布）； 3、夹层材料：Nomex 高性能蜂窝，密度轻，既可以满足刚性需求，又可以起到吸收冲击力作用。 4、内层材料：高强度预浸料碳纤维（3KT700 平纹碳布和单向碳布）； 5、内舱平板：预浸料碳布+Nomex 蜂窝；	1	10	10	否

附件1 2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价(万元)	预算金额(万元)	是否进口
			6、甲板：根据人体工学原理设计，能使运动员更好的发挥最大力量。 7、尾鳍、稳舵：可选配镁合金翼型鳍或鲨鱼鳍。 8、桨架：新型一体式碳纤维可调节扇形桨架和桨架套、配进口桨栓； 9、船艇尺寸：总长 9420mm±5mm，最宽处 468mm±5mm，翻边最宽处 530mm±5mm，最深 280mm ±5mm 10、座凳：高强度预浸料碳布制作，可前后和高低调节， 11、脚蹬：碳纤蹬板配进口赛艇专用鞋，可前后和高低调节， 12、配置：专用船套。 13、船艇重量：27kg±0.2kg； 14、独特设计：每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。				
25		对讲机	重量(含天线、电池)外形尺寸(不含天线) 150(H)x70(W)x40(D)mm 电池类型 2200mAh 锂电池工作电压 DC7.4V 工作温度 -20℃至+50℃ 天线阻抗 50Ω 亚音频 50CTCSS/105DCS 信道间隔 宽带:25KHZ/窄带:12.5KHZ 信道数量 16 信道 V 段频率范围 VHF:136-174MHz U 段频率范围 UHF:400-480MHz	4	0.25	1	否
26		橡皮艇	外长(M): 4.20; 气囊直径(M): 0.54; 最大载重(KG): 1087; 可配最大动力(HP): 30; 主机安装形式: 舷外机; 外宽(M): 1.90; 气室(个): 3+1 最大载人(人): 8; 船重(KG): 92kg; 配备动力(HP): 两冲 30HP	1	3.55	3.55	否
27		单人双桨赛艇	A++级, 1、艇壳: 采用航天级复合材料,	1	6.83	6.83	否

2026 年年度比赛训练器材采购项目							
序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
			真空袋工艺,在模具中 120 度高温固化成型! 2、外层材料: 高强度预浸料碳纤维(3KT700 平纹碳布和单向碳布); 3、夹层材料: Nomex 高性能蜂窝, 密度轻, 既可以满足刚性需求, 又可以起到吸收冲击力作用。 4、内层材料: 高强度预浸料碳纤维(3KT700 平纹碳布和单向碳布); 5、内舱平板: 预浸料碳布+Nomex 蜂窝; 6、甲板: 根据人体工学原理设计, 能使运动员更好的发挥最大力量。 7、尾鳍、稳舵: 可选配镁合金翼型鳍或鲨鱼鳍。 8、桨架: 新型一体式碳纤维可调节扇形桨架和桨架套、配进口桨栓; 9、船艇尺寸: 总长 8356mm±5mm, 最宽处 325mm±5mm , 翻边最宽处 405mm±5mm , 最深 220mm±5mm , 切水处宽 290mm±5mm; 10、座凳: 高强度预浸料碳布制作, 可前后和高低调节, 11、脚蹬: 碳纤蹬板配进口赛艇专用鞋, 可前后和高低调节, 12、配置: 专用船套。 13、船艇重量: 14kg±0.2kg; 14、独特设计: 每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。				
28		双人双桨赛艇	A++级, 1、艇壳: 采用航天级复合材料, 真空袋工艺,在模具中 120 度高温固化成型! 2、外层材料: 高强度预浸料碳纤	2	10.45	20.9	否

附件 1

2026 年年度比赛训练器材采购项目

序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
			维(3KT700 平纹碳布和单向碳布); 3、夹层材料: Nomex 高性能蜂窝, 密度轻, 既可以满足刚性需求, 又可以起到吸收冲击力作用。 4、内层材料: 高强度预浸料碳纤维(3KT700 平纹碳布和单向碳布); 5、内舱平板: 预浸料碳布+Nomex 蜂窝; 6、甲板: 根据人体工学原理设计, 能使运动员更好的发挥最大力量。 7、尾鳍、稳舵: 可选配镁合金翼型鳍或鲨鱼鳍。 8、桨架: 新型一体式碳纤维可调节扇形桨架和桨架套、配进口桨栓; 9、船艇尺寸: 总长 9420mm±5mm, 最宽处 468mm±5mm, 翻边最宽处 530mm±5mm, 最深 280mm ±5mm 10、座凳: 高强度预浸料碳布制作, 可前后和高低调节, 11、脚蹬: 碳纤蹬板配进口赛艇专用鞋, 可前后和高低调节, 12、配置: 专用船套。 13、船艇重量: 27kg±0.2kg; 14、独特设计: 每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。				
29		单桨桨架	型号: 碳机翼单桨桨架 材质: 一体成型吹膜式预浸料编织碳布 尺寸: 开间 85cm, 高 17cm 四人单桨赛艇专用桨架, 配 C2 桨栓及国产钛合金桨栓	2	0.45	0.9	否
30		双桨桨架	一体成型双桨架: 航空级碳纤维材质, 桨架开间距离 1510mm, 安装孔距离 480mm, 左臂高度 14.5cm,	3	0.71	2.13	否

附件 1

2026 年年度比赛训练器材采购项目

序号	品目名称	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价(万元)	预算金额(万元)	是否进口
			右臂高度 13cm。				
31		运动手表	尺寸 1.4 英寸、内存 32GB、多星定位、SATIQ 技术、Eleva 腕式光学心率计、气压式高度计、电子罗盘、pulseOX 脉搏血氧传感器	2	0.45	0.9	否
合计						246.66	

附件 2

2026 年年度训练耗材采购项目

序号	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
1	皮艇连体围裙	激流回旋专用、透气防水面料、短袖 颜色: 白色 皮艇舱 L 码 2 件 M 码 2 件 长袖 颜色: 白色 皮艇舱 L 码 2 件 M 码 2 件	8	0.45	3.6	是
2	极限救生衣	激流回旋专用、符合 ISO12402 - 5 (50 级), 或同等任何国家的标准; 1、M 码 颜色: 蓝色 4 条 2、S 码 颜色: 蓝色 2 条	6	0.13	0.78	是
3	皮艇连体围裙	激流回旋专用、透气防水面料: 长袖 (28 件): 1、L 码 黑白 8 件、白色 4 件、 2、M 码 蓝色 2 件 3、S 码 青白 6 件, 黑白色皮艇舱 4 件, 黑色 4 件 短袖 (20 件): 1、S 码 黑白色 皮艇舱 4 件、白色 2 件, 青白 2 件。 2、M 码 蓝色 4 件; 3、L 码 白色 4 件 黑色 4 件	48	0.17	8.16	是
4	皮艇连体围裙	激流回旋专用、透气防水面料 1、L 码 8 件; 2、s 码 2 件。	10	0.17	1.7	是
5	头盔	激流回旋专用, 白色、符合 EN 1385 标准 规格及数量: 54-57 尺码: M-L; 颜色: 白色	17	0.15	2.55	是
6	极限连体围裙	激流回旋专用、透气防水面料、短袖颜色: 白色 皮艇舱 L 码 5 件 M 码 1 件蓝色 S 码 白色 1 件 长袖颜色: 白色 皮艇舱 L 码 5 件 M 码 1 件, 蓝色	13	0.17	2.21	是
7	救生衣	激流回旋专用、符合 ISO12402 - 5 (50 级), 或同等任何国家的标准;	30	0.13	3.9	是

附件2

2026 年年度训练耗材采购项目

序号	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
		L 码 6 件; S 码 6 件; XL 7 件; M 11 件。				
8	皮艇单体围裙	激流回旋专用、防水面料、2025 新款: 1、S 码 10 件 2、M 码 2 件 3、XS 码 4 件	16	0.09	1.44	是
9	划艇配件	螺丝: T 型, 直径 6mm, 长 35mm, 不锈钢材质 螺帽: 蝶形螺帽, 直径 6mm, 不锈钢材质	100	0.0006	0.06	是
10	划艇桨柄	材质: 碳纤维, 长度 125mm, 直径 36mm	6	0.06	0.36	是
11	心率表带	1、实时监测: 心率, 能量消耗和 R-R, 可以配套心率表, 功率车, 手机 APP 等使用。 2、传输方式: ANT+, 低功耗蓝牙和 5KHZ。 3、配置个人运动指导软件, 包含 100 多种运动项目可选, 可测最大摄氧量、跑步指数、支持水上运动选择。 4、传感器重量 21 克, 尺寸 34x65x10 毫米。 5、胸带重量 39 克, 尺寸: 51-66 厘米或 65-93 厘米。 6、胸带内置硅胶点, 避免滑脱。 7、防水: 30 米 (可在游泳时佩戴, 可以监测游泳心率)。 8、可以存储一次训练数据 9、使用纽扣电池, 续航时间连续使用 400 小时。 10、组成: 心率传感器和胸带	33	0.1	3.3	是
12	荡桨池木质桨	全长: 170-180cm, 桨叶 57×11.5cm 女子 10 把/57×15cm 男子 10 把 重: 800g, 颜色: 本色	20	0.06	1.2	否
13	皮艇木质桨	材质: 木质, 桨全长: 170-180cm, 桨叶尺寸 57×21.5cm±0.5cm,	20	0.06	1.2	否

附件 2


2026 年年度训练耗材采购项目

序号	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
		重约: 1000g , 颜色: 木质本色,				
14	荡桨池跪垫	高强度高倍数泡沫, 250mm*250mm, 划艇专用配件, 与原划艇能配套安装使用。	30	0.015	0.45	否
15	荡桨池脚蹬	铝合金材质, 长 175mm, 宽 108mm, 高 130mm, 划艇专用配件, 与原划艇能配套安装使用。	30	0.015	0.45	否
16	海赛提手	材质: 尼龙, 含角压块	5	0.0054	0.027	否
17	气舱盖	材质: 尼龙, 直径: 25mm 颜色: 白色	20	0.001	0.02	否
18	T 字螺丝	不锈钢材质, T 字型, 长度 25mm; 5*25 配大平垫、塑料元宝	8	0.0018	0.0144	否
19	超级训练带	20 磅、30 磅、40 磅、50 磅 (4 条为一套) 1、材质: 纯天然乳胶 9 层工艺 2、阻力范围: 10-50LB 4.5-22.7KG 3、尺寸: 长 220cm, 宽 20mm, 厚 3.5mm	40	0.0825	3.3	否
20	瑜伽弹力带	30 磅, 全新乳胶弹力带环保无异味, 8 倍高弹高强拉伸、耐撕拉、抗断裂,	40	0.025	1	否
21	泡沫轴	60cm, 材质: EVA, 颜色: 黑色 产品重量: $\geq 1.3\text{KG}$	40	0.025	1	否
22	木棍	木质; 长度: 160cm; 直径 2.5cm; 圆形	40	0.025	1	否
23	迷你弹力带	兼具高弹力、高耐磨, 天然乳胶材质, 尺寸统一 600mm $\times$ 50mm, 分 5 档阻力: 5-10LB、10-15LB、15-20LB、20-30LB、30-40LB。	40	0.02	0.8	否
24	双人海赛鳍	材质: 碳纤维, 用于双人海赛。	10	0.0475	0.475	否
25	单人海赛鳍	材质: 碳纤维, 用于单人海赛。	10	0.045	0.45	否
26	滑轨	铝合金材质, 硬质氧化, 用于固定	20	0.016	0.32	否

附件 2

2026 年年度训练耗材采购项目

序号	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
		赛艇滑座，并作为滑座活动的导轨。				
27	滑轮	黑色，聚甲醛材质，内置轴承，用于滑座上	250	0.003	0.75	否
28	维克劳绑带	材质：尼龙，与鞋托配套使用。	50	0.0065	0.325	否
29	双桨栓	材质：尼龙，包括双桨栓 1 个，配四个角度的角度圈各 2 个	20	0.029	0.58	否
30	滑轮	黑色聚甲醛材质，内置轴承，用于滑座上	60	0.0045	0.27	否
31	划船鞋	赛艇专用划船鞋，颜色：黑色；码数 39-52 码可选，配备鞋后跟，可根据运动员要求自由拆卸。	50	0.12	6	否
32	黑色滑轮	赛艇碳纤维滑座；专用滑轮直径：35mm 材质：黑色聚甲醛棒	200	0.005	1	否
33	双桨桨盘	型号：36mm；材质：PE 材质；配 316L 不锈钢抱箍 赛艇双桨适用	10	0.02	0.2	否
34	双桨桨柄套	型号：34.5mm 橡胶桨柄套 材质：TPU 材质 颜色：可选	20	0.02	0.4	否
35	单桨桨盘	型号：34mm 材质：PE 材质 配 316L 不锈钢抱箍 赛艇单桨适用	8	0.02	0.16	否
36	喇叭	升级款防水音响，聚碳酸酯 ABS 高强度外壳，符合军工抗冲击标准， IP67 全防水，水下 1 米可浸泡 30 分钟； 表面粘贴式：撕掉背胶直接粘贴，安装最简单通用； 脚踏支架式：不锈钢可调角度支架，固定在脚踏板； 舱壁嵌入式：平整内嵌安装，船厂标配，配套开孔模板与说明书。 功率：3W 尺寸：3.5 英寸宽 ×3.5 英寸高	2	0.09	0.18	否



2026 年年度训练耗材采购项目						
序号	项目名称	规格参数与技术指标	数量	预算单价 (万元)	预算金额 (万元)	是否进口
		×1.875 英寸深 重量: 189g 外壳材质: 聚碳酸酯 ABS 防水等级: IP67 (1 米水深 30 分钟) 抗冲击标准: MIL-STD 810G 军工标准 产品含铅、BPA、邻苯二甲酸盐等物质, 符合国家现行有害物质警示标准。				
37	反双桨架	型号: 铝机翼双桨反桨架 材质: 扁管铝合金材质 尺寸: 开间 158cm, 左高 18cm, 右高 17cm 单人双桨赛艇专用桨架, 配 C2 桨栓及国产铝合金桨栓柱	1	0.28	0.28	否
合计			49.9114			